

# Zeta-waarden persfittingsystemen

Voor drinkwaterinstallaties  
bepaald op basis van testspecificatie DVGW W 575 voor  
**Smartpress**

## Inhoud – tabellen

Smartpress. . . . . 2

		Sanpress		Zeta-Wert		
		DVGW W 575		DN 12	DN 15	DN 20
Bauteil	Elektrische Aansluiting	Graphische Zeichen	Graphische vereinfachte Darstellung	Da / 15 mm	Da / 18 mm	Da / 22 mm
	T-Stück Abzweigung			1,9	1,9	0,9
	T-Stück Durchgang	TD		0,6	0,6	-0,3
	Winkel / Bogen 90°	W90		0,7	1,1	1,0
	Winkel / Bogen 45°	W45		0,7	1,4	1,6
	Wandscheibe	WS		1,5	1,5	3,6
	Kupplung / Muffe	K		0,4	0,4	0,4

Smartpress			Zeta-waarden							
DVGW W575			DN12	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	
Component	Afzonderlijke weerstand	Afkorting	Grafisch symbool	d <sub>a</sub> 16 mm	d <sub>a</sub> 20 mm	d <sub>a</sub> 25 mm	d <sub>a</sub> 32 mm	d <sub>a</sub> 40 mm	d <sub>a</sub> 50 mm	d <sub>a</sub> 63 mm
	T-stuk aftakking	TA		3,6	3,7	4,7	4,1	2,7	3,2	4,5
	T-stuk doorlaat	TD		2,0	1,7	2,1	1,4	0,8	0,8	0,9
	T-stuk tegenstroming stroomverdeling	TG		4,3	3,4	4,9	3,9	2,6	3,2	4,6
	T-stuk aftakking stroomverdeling	TVA		7,9	6,2	8,6	6,5	4,2	5,5	8,0
	T-stuk doorgang stroomverdeling	TVD		15,0	11,5	16,2	12,7	8,1	10,9	16,7
	T-stuk tegenstroming stroomverdeling	TVG		10,5	7,2	9,9	7,5	4,8	5,2	8,2
	Bocht 90°	W90		2,7	2,1	2,6	1,9	1,2	1,1	1,5
	Bocht 45°	W45		-	-	2,2	1,5	0,9	0,9	1,1
	Reductie	RED		-	1,9	2,3	2,7	1,4	0,8	1,0
	Muurplaat	WS		2,5	2,4	-	-	-	-	-
	Dubbele muurplaat doorstroming	WSD		3,9	3,8	4,5	-	-	-	-
	Dubbele muurplaat aftakking	WSA		3,6	3,6	5,8	-	-	-	-
	Koppeling/mof	K		2,1	1,5	1,8	1,2	0,7	0,7	0,7